

重庆人文科技学院
智园三食堂明厨亮灶设备采购与安装项目
竞谈文件

重庆人文科技学院制

2026年7月8日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

项目名称：智园三食堂明厨亮灶设备采购与安装项目

编号：2026112

二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。经营范围包含系统集成或设备生产厂家。
2. 拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。
3. 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。
4. 确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。
5. 近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1. 所有产品必须符合国家相关法律法规要求。
2. 保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。
3. 供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。
4. 竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。
5. 竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

序号	产品名称	品牌	型号	设备参数及规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
----	------	----	----	---------	----	----	-----------	-----------	----

1	摄像机		• 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps • 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议 • 1 个内置麦克风 • 智能补光, 支持白光/红外双补光 • 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	台	35			二楼 18, 三 楼 17
2	防油污摄像机		400 万防油污半球 最高分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 支持 Smart 侦测: 场景变更侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 音频异常侦测, 音频陡升侦测, 音频陡降侦测 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态 支持萤石平台接入 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达 30 m 支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储 支持 1 个内置麦克风 1 路报警输入, 1 路报警输出(报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA), 1 路音频输入, 1 路音频输出 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高 磁吸盖可拆卸安装 传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平: 0° ~360°, 垂直: 0° ~75°, 旋转: 0° ~360° 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 104°, 垂直视场角: 57°, 对角视场角: 122° 4 mm, 水平视场角: 84°, 垂直视场角: 45°, 对角视场角: 100° 6 mm, 水平视场角: 52°, 垂直视场角: 28°, 对角视场角: 61° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达 30 m 防补光过曝: 支持	台	13			炒菜区 专用, 二楼 6, 三楼 7

			红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认 2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 第三码流：H. 265/H. 264 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB 音频：1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1 个内置麦克风 报警：1 路输入，1 路输出，支持最大 DC12 V，30 mA 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø129.9 × 98.8 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：470 g 带包装重量：760 g 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS3 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 电流及功耗：DC：12 V ± 25，0.54 A，最大功耗：6.5 W PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：7.5 W 防护：IP66					
3	冻库摄像机		星光级冷链专用监控红外变焦摄像机 支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知硬件，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，不惧穿堂风、凝霜等造成画面模糊 最高分辨率可达 1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态	台	2			二楼 1，三楼 1（冻库）

			支持 H. 265/H. 264/MJPEG 视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265/264 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持红外补光，红外光最远可达 50 m 支持 1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA），1 路音频输入，1 路音频输出 支持 1 个 RS-485，支持温湿度传感器接入，叠加 OSD 支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~12 mm，水平视场角：106.9°~32.3°，垂直视场角：56.4°~18.2°，对角视场角：127.9°~37° 补光灯类型：红外补光 补光距离：红外光最远可达 50 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/ MJPEG 第三码流：H. 265/H. 264 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB 音频：1 个内置麦克风 1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA） RS-485：1 个 RS-485（半双工，HIKVISION，Pelco-P，Pelco-D，自适应） 支持温湿度传感器接入，叠加 OSD（推荐温湿度传感器外需要定制） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 产品尺寸：94.9 × 100.1 × 195.9 mm				
--	--	--	--	--	--	--	--

			包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：750 g 带包装重量：1090 g 启动和工作温湿度：-35° C~60° C，湿度小于 95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V, 1.08 A, Max：13W PoE：（802.3at, 42.5V-57V），0.36A to 0.27 A，Max：15W 供电方式：DC：12V ± 25%； PoE：802.3at, Class4 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 防护：IP67					
4	行为分析摄像机		支持后厨三白检测算法，支持是否戴白厨师帽，是否戴白口罩，是否穿白厨师服的检测；支持 AI 开放平台外导算法；当满足检测条件时，可以联动语音输出（无内置喇叭，需要外接扬声器）或报警输出 最高分辨率可达 2688 × 1520 @30 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，透雾、3D 数字降噪，120 dB 宽动态，镜像、旋转图像，适应不同监控环境 支持红外补光，红外光最远可达 30 m 支持开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, ISUP 5.0, GB28181 协议接入 支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265/264 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持移动侦测，当事件触发时可联动声音报警（无内置喇叭，需要外接扬声器）与抓图上传 FTP 服务器或存至 SD 卡，可选择是否进行录像或报警输出 支持遮挡报警，异常侦测（硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP 地址冲突，非法访问，非法访问），当事件触发时可联动报警输出 支持 H.265/H.264/MJPEG 视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：83.7°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.3° 补光灯类型：红外灯	台	8			二楼 4，三楼 4

				补光距离：最远可达 30 m 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 第三码流：H. 265/H. 264 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB 音频：1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：两芯非平衡 1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：两芯非平衡 报警：1 路输入，1 路输出 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 复位：支持 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：7 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.21 A，最大功耗：7 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸：93 × 93.9 × 194.1 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：760 g 带包装重量：1070 g 防护：IP66					
5	摄像机支架			支架	个	58			
6	录像机			【硬件规格】 2U 标准机架式 8 盘位超脑 NVR 2 个 HDMI，2 个 VGA，双异源输出，支持双 4K 输出 支持满配 20TB 硬盘 2 个 10M/100M/1000Mbps 网口 2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 I/O 接口：16 路报警输入，9 路报警输出 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：400Mbps 接入能力：32 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 32×1080P RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，	台	2			二楼 1，三楼 1

			支持全局热备盘 (仅支持监控级 AI 盘或企业级硬盘启用 RAID) 【智能应用】 5 合 1 AI 融合巡检, 集成人、车、行为、事件、AIOP 5 大类多种算法于一体 一、人 1、人脸识别: 人脸抓拍+人脸比对 2、人数统计: 倾斜客流统计+区域人数统计 二、车 1、机动车识别: 车牌识别(含车牌颜色)+车辆属性识别(含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型) 2、非机动车识别: 电瓶车+自行车 三、行为 1、安全帽反光衣: 安全帽(颜色: 红黄蓝白橙)+反光衣(颜色: 绿橙) 2、岗位行为分析: 在离岗+睡岗(趴睡)+玩手机+人数异常+人员滞留 3、抽烟打电话: 抽烟+打电话 4、街面行为分析: 倒地+聚集+快速移动(奔跑)+剧烈运动(打架) 5、周界防范: 区域入侵+越界+进入区域+离开区域 四、事件 1、烟雾火点: 近距离烟火检测(室内、园区) 2、通道占用(室内消防通道占用) 3、街道事件: 垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾、占道经营、店外经营、游摊小贩、乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒、机动车/非机动车乱停乱放 五、AIOP 1、支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR 等 AI 模型加载运行 【文搜应用】 支持人/车/行为/事件/AIOP 5 合 1 算法报警事件 文搜检索(默认不开启, 按需配置) 【设备总性能规格】 设备内置 3 颗 GPU, 默认配置 2 个 GPU 直接分析(单 GPU 支持 4 路实时或 16 路定时抓图或轮巡视频分析)+1 个 GPU(大模型二次研判)					
7	行为分析录像机		【硬件规格】 银色小铁盒 2 个 HDMI, 1 个 VGA 已内置 2TB(3.5 寸)硬盘(主要用于报警图片和报警录像存储) 2 个 10M/100M/1000Mbps 网口 2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口	台	2			二楼 1, 三楼 1

			报警 I/O 接口: 16 路报警输入, 4 路报警输出 【产品性能】 输入带宽: 256Mbps 输出带宽: 256Mbps 接入能力: 16 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入 解码能力: 最大支持 16×1080P 【智能应用】 一、三白, 鼠患, 垃圾桶检测: 三白: 识别厨师是否穿工服、口罩、厨师帽 鼠患: 检测是否有老鼠 垃圾桶: 检测后厨垃圾桶是否盖盖子 分析模式: 实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析 二、目标识别: 目标抓拍+目标比对 名单库: 32 个名单库, 10 万张库容 三、AIOP 1、支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR 等 AI 模型加载运行 【设备总性能规格】 设备内置 2 颗 GPU, 默认配置 1 个 GPU 直接分析 (单 GPU 支持 4 路实时或 16 路定时抓图或轮巡视频分析) +1 个 GPU (大模型二次研判)					
8	硬盘		8TB (录像机 10 块, 行为分析录像机 2 块)	块	12			
9	电脑		主板芯片组: Intel H770 处理器: Intel i5-13500 内存: 16G DDR4 ☆硬盘: 512GB TLC SSD 显卡: 集成显卡 输入设备: USB 光电键鼠套装 网卡: 主板集成 1000M 自适应以太网卡 主板插槽: 不少于 1 个 PCI, 1 个 PCIe*1, 1 个 PCIe*16, 2 个 M.2 插槽 电源: 180W 网络同传: 出厂自带 BIOS 版网络同传与硬盘保护功能、千兆网络传输速度最大可以达到 15GB/分钟, 百兆网络传输速度最大可以达到 2GB/分钟、支持加密传输, 支持 2 块硬盘的同传和保护, 每块硬盘都支持安装操作系统。 声卡: 主板集成声卡 端口: USB 接口不低于 8 个 (前置 5 个 USB, 1 个 Type-C 以上); DP 接口, HDMI 接口, 1 个串口, 显示器: 与主机同品牌 23.8 寸宽屏 LED 背光液晶显示	台	1			

				器, HDMI 接口, 分辨率:1920*1080					
10	交换机			二层 web 网管交换机, 交换容量 396Gbps, 包转发率 126Mpps; 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口 (支持 PoE/PoE+, 整机 PoE 最大输出功率 370W, 单端口最大输出功率 30W), 4 个 2.5G 光口; 支持高可靠 AI 智能化 PoE 技术; 支持 VLAN、ACL、QoS、端口镜像、端口聚合等功能, 支持小贝 APP 和云平台统一管理	台	2			二楼 1, 三楼 1
11	交换机			云管交换机, 交换容量 336Gbps, 包转发率 31.5Mpps; 16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口 (支持 PoE/PoE+, 整机 PoE 最大输出功率 225W, 单端口最大输出功率 30W), 2 个 2.5G 光口; 机架式铁壳双模交换机; 支持 16K 大 MAC 表项; 支持永久 PoE、快速 PoE、非标 PoE、PoE 看门狗、PoE 优先供电; 无管模式下, 支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、长距传输四种模式切换, 支持优先转发端口; 云管模式下, 支持防环路、防私接、风暴抑制, 支持小贝 APP 和云平台管理	台	2			二楼 1, 三楼 1
12	网线			六类网线	米	3480			厨房长 45 米, 宽 24 米
13	电视机			75 寸, 带 HDMI 接口、VGA 接口、DP 接口	台	4			二楼 2, 三楼 2
14	电源线			电源线 RVV2*1.5	米	400			
15	机柜			机柜 600*600*1200	台	2			二楼 1, 三楼 1
16	电视支架			支架	个	4			
17	插线板			5 位 5 孔	个	4			
18	管材			线材 20 管	米	2000			
19	合计								

注：1、以上报价不限品牌。功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数，并注明详细品牌和型号。

2、以上报价为包干价，包含安装设备所需的水晶头、卡槽等所有费用。

五、最终报价及相关文件要求：

（一）报价文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	详细技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1									
2									

3								
4	合计	大写：(小写：¥000,000.00)						

(二) 技术文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	招标参考参数	投标产品参数	偏离	说明	备注

投标相关文件要求：

- 所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。
- 竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。
- 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。
- 如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近 6 个月社保证明（谈判现场联网验证或官方渠道核验）。若除谈判代表外另有其他人员共同到场参与本次竞争性谈判，则到场人员均需在谈判现场提供在本公司近 6 个月的社保缴纳证明（谈判现场联网验证或官方渠道核验）。
- ★标书中的报价文件和技术文件需分别独立封装。其中报价文件应包含详细的设备清单及报价；技术文件则必须涵盖资质证明、竞价人提供的近三年内 3 个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖单位公章）或竞价人提供的厂家近三年内 3 个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖厂家公章）。此外，技术文件还应包括谈判代表的授权书、社保证明、详细清单、技术参数偏离表、建设方案以及售后服务方案等，且技术文件中严禁包含任何产品报价信息。投标现场还需提供一份 U 盘，存储上述资质证明、业绩合

同复印件、谈判代表的授权书及社保证明等文件的盖章件电子档。

6. 对于代理产品的供应商，若中标，在签订合同前，必须提供原厂家的授权书及售后承诺书（需加盖厂家公章）。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款 5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1. 谈判地点：重庆人文科技学院后勤一楼会议室。

2. 谈判时间：2026 年 7 月 15 日下午 14 时 30 分。

3. 有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师 023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关费用，均由竞价人自理。

第二部分 竞争性谈判相关附件

附件 1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：重庆人文科技学院有限责任公司

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买_____事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为本买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：_____（小写：¥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为 ____年__月__日起至____年__月__日止。

三、交货时间

甲乙双方签订合同后，乙方须在____年__月__日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的 20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税**普通**发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起____年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在 2 小时内作出售后服务承诺，并在 24 小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件 2：谈判申请及声明

致：_____（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号_____的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1. 我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。
2. 一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3. 我方指派_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4. 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5. 与本申请有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日 期：_____年____月____日

附件 3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____ (姓名) (身份证号码： _____) 系 _____(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托 _____(姓名) (身份证号码： _____) 为我公司代理人，参加 _____(竞争性谈判人)的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委托。特此委托。

代理人：	性别：	年龄：
单位：	部门：	职务：
竞价人： (盖章)		
法定代表人： (签字或盖章)		

日期： _____年____月____日

(粘贴双方身份证复印件)